

# Selbstladender Salzsteuerer mit Breitstreusystem

Standardmäßig Edelsstahlscheibe



Il top degli **Spargisale auto caricanti**.

Lo spandimento avviene per mezzo di un piatto rotante che opportunamente regolato varia la **larghezza di spandimento**.

È dotato di un cilindro idraulico che regola l'apertura e la chiusura della bocca di uscita del materiale



**CHIUSURA SPORTELLO  
VASCA CON CILINDRO  
IDRAULICO DI SERIE**

**LAMIERA FONDO VASCA SOGGETTA A  
CORROSIONE IMBULLONATA.  
PERTANTO PUO' ESSERE SOSTITUITA**

**PROFESSIONAL-Modell: Max.-Fassungsvermögen von 0,75 bis  
1,15 m<sup>3</sup>**

Modell
SP 160 PS - 0,75
SP 200 PS - 0,92
SP 230 PS - 1,05
SP 250 PS - 1,15

Max. Raumbedarf (m)

Min.-Gewicht (kg)

Max.-Fassungsvermögen (m<sup>3</sup>)

Ausstreuung (m)

1,66  
2,06  
2,36  
2,55

459  
470  
590  
630

0,75  
0,92  
1,05  
1,15

min.2 mt- max 12 mt  
min.2 mt- max 12 mt  
min.2 mt- max 12 mt  
min.2 mt- max 12 mt



**PROFESSIONAL MAXI-Modell: Max.-Fassungsvermögen von 1,19 bis 1,93 m<sup>3</sup>**



Modell	Max. Raumbedarf (m)	Min.-Gewicht (kg)	Max.-Fassungsvermögen (m <sup>3</sup> )	Ausstreuung (m)
SP 160 PS-MAXI - 1,19	1,66	459	1,19	min.2 mt- max 12 mt
SP 200 PS-MAXI - 1,48	2,06	550	1,48	min.2 mt- max 12 mt
SP 230 PS-MAXI - 1,70	2,36	690	1,70	min.2 mt- max 12 mt
SP 250 PS-MAXI - 1,93	2,55	750	1,93	min.2 mt- max 12 mt

**INDUSTRIALE-Modell: Max.-Fassungsvermögen von 0,85 bis 1,33 m<sup>3</sup>**



Modell	Max. Raumbedarf (m)	Min.-Gewicht (kg)	Max.-Fassungsvermögen (m <sup>3</sup> )	Ausstreuerung (m)
SP 160 IS - 0,85	1,66	425	0,85	min.2 mt- max 12 mt
SP 200 IS - 1,02	2,06	515	1,02	min.2 mt- max 12 mt
SP 230 IS - 1,15	2,36	640	1,15	min.2 mt- max 12 mt
SP 250 IS - 1,33	2,55	680	1,33	min.2 mt- max 12 mt

**INDUSTRIALE MAXI-Modell: Max.-Fassungsvermögen von 1,29 bis 2,03 m<sup>3</sup>**

Modell	Max. Raumbedarf (m)	Min.-Gewicht (kg)	Max.-Fassungsvermögen (m <sup>3</sup> )	Ausstreuung (m)
SP 160 IS-MAXI - 1,29	1,66	490	1,29	min.2 mt- max 12 mt
SP 200 IS-MAXI - 1,58	2,06	580	1,58	min.2 mt- max 12 mt
SP 230 IS-MAXI - 1,80	2,36	740	1,80	min.2 mt- max 12 mt
SP 250 IS-MAXI - 2,03	2,55	830	2,09	min.2 mt- max 12 mt

## ZUBEHÖRE

- Salzmahlrolle
- Balken-Begrenzungsleuchten
- Edelstahlbehälter
- Deviatore a 3 vie per collegamento idraulico alla trattrice con soli 2 tubi andata e ritorno
- Impianto indipendente

### Nur für das PROFESSIONAL-Modell

- TECNOPLUS-Sicherheitssystem
- Abdeckun