Caricatore forestale new generation mod. NORDIC



Optional

- Basamento con piedi idraulici
- Joystick elettrico
- Radio comando proporzionale
- Radio comando non proporzionale
- Impianto indipendente

Modelli rimorchi forestali	Misure interno pianale
FN 60 - 6000 kg	1,80 x 3,60 m chiuso 1,80 x 5,00 con parte sfilata
FN 80 - 8000 kg	2,00 x 4,50 m chiuso 2,00 x 6,00 m con parte sfilata
FN 100 - 10000 kg biasse	2,10 x 5,00 m chiuso 2,10 x 6,50 con parte sfilata

Tecnomeccanica S.r.l.
Via I° Maggio, 56 - 10035 Casale di Mazzè (TO)
Tel. +39 011 9830776 - Fax +39 011 9830776
www.tecnomecannicaformia.it

Dati Tecnici

MODELLI	TF 450 C NORDIC TF 450 C NORDIC PROFESSIONAL	TF 550 C NORDIC TF 550 C NORDIC PROFESSIONAL	TF 650 C NORDIC TF 650 C NORDIC PROFESSIONAL	TF 750 C NORDIC TF 750 C NORDIC PROFESSIONAL
Lunghezza braccio - centro pinza (mm)	4698	5698	6895	8295
Peso Nordic (Kg)	700	800	950	1150
Peso Nordic Professional (Kg)	770	880	1045	1265
Portata Max / Max Estensione (kg) (senza pinza e rotore a 210 bar)	550	550	550	550
Altezza MAX (mm)	6500	7500	8500	9500
Trattrice minima richiesta	90 HP	110 HP	130 HP	150 HP
Rotazione Torre	360°	360°	360°	360°
Rotazione Pinza continua	360° rotatore T3	360° rotatore T3	360° rotatore T4	360° rotatore T5
N° Bracci	2	2	2	2
N° Sfili idraulici	1	1	1	2
Lunghezza 1° sfilo (mm)	795	1145	1495	1890
Portata 1° sfilo (kg)	550	550	550	650
Lunghezza 2° sfilo (mm)	-	-	-	1000
Portata 2° sfilo (kg)	-	-	-	550
Tipo Pinza	THLS 30	TP 120	TP 135	TP 150
Lunghezza 1° braccio (mm)	2200	2500	3000	3000
Portata 1° braccio (kg)	800	855	940	1079
Lunghezza 2° braccio (mm)	1700	2050	3000	3000
Portata 2° braccio (kg)	630	650	700	839

Tecnomeccanica S.r.l.
Via I° Maggio, 56 - 10035 Casale di Mazzè (TO)
Tel. +39 011 9830776 - Fax +39 011 9830776
www.tecnomecannicaformia.it