

Spandicalce stabilizzante per Macchine Operatrici



Macchina ideale per piccoli cantieri che grazie alla sua nuova tipologia di rullo elicoidale ne permette una distribuzione omogenea e continua del prodotto.

La quantità' del prodotto viene regolata tramite un dispositivo idraulico da noi sviluppato che ne garantisce la massima funzionalità', fornito di serie sulla macchina.

Disponibile in diverse misure anche su richiesta ,sia con attacco 3 punti al trattore che con attacco per macchine operatrici o piastra Skid Loader.





Comprese di Nulla Osta abbinamento macchina

Modello STANDARD: con capacità max da 0,65 a 1,13 m³

MODELLI	INGOMBRO MAX (m)	Spargimento (m)	PESO min (kg)	CAPACITÀ (m ³)
SPC 160 B SKID - 0,65	1,66	1,50	350	0,65
SPC 200 B SKID - 0,82	2,06	1,90	390	0,82
SPC 230 B SKID - 0,95	2,36	2,20	505	0,95
SPC 250 B SKID - 1,13	2,55	2,40	530	1,13

Modello MAXI: con capacità max da 1,09 a 1,83 m³

MODELLI	INGOMBRO MAX (m)	Spargimento (m)	PESO min (kg)	CAPACITÀ (m ³)
SPC 160 B SKID MAXI - 1,09	1,66	1,50	414	1,09
SPC 200 B SKID MAXI - 1,38	2,06	1,90	470	1,38
SPC 230 B SKID MAXI - 1,60	2,36	2,20	590	1,60
SPC 250 B SKID MAXI - 1,83	2,55	2,40	648	1,83

Accessori di serie

- Rullo frantumatore

Accessori su richiesta

- Attacco su misura

- Piastra SKID Loader
- Telo di copertura manuale